

# AGUA PARA UNA VIDA SANA Y EQUILIBRADA

---

## GENIUS COMPACT

Con este equipo de ósmosis inversa doméstica los hogares ganan un plus de calidad al agua de red para sus habitantes, plantas, animales y electrodomésticos.



- **Equipo de ósmosis inversa de 5 etapas.**
- **Filtración.**  
Elimina sedimentos y partículas en suspensión.
- **Decloración GAC.**  
Filtrado y eliminación del cloro.
- **Membrana de ósmosis inversa.**  
Retiene sales, metales pesados, virus y bacterias.
- **Carbón activo in-line.**  
Tratamiento del agua antes de su consumo.
- **Tanque acumulador de 8 litros.**
- **Opción con y sin bomba.**

Agua libre de impurezas  
para hogares más  
saludables



Agua de máxima calidad en cantidad ilimitada y a un coste muy reducido

### **SALUDABLE**

Este equipo de ósmosis inversa proporciona un agua de bajo contenido en sales, libre de impurezas y agentes contaminantes, mejorando su calidad y sabor.

### **BENEFICIOSA**

Los alimentos e infusiones conservan su sabor original tras la cocción. Su familia, sus plantas y mascotas agradecerán los beneficiosos efectos de un agua más pura.

### **RESPETUOSA**

Genius es una opción saludable para olvidarse del agua embotellada y así contribuir al cuidado del medio ambiente.

### **DISCRETA**

De diseño compacto, tamaño reducido, fácil instalación debajo de la fregadera y manejo sencillo.

## ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA GENIUS COMPACT

Equipo de ósmosis inversa doméstico para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.



- Equipo de funcionamiento automático. Diseñado para su instalación debajo de la fregadera.
- Incluyen grifo dispensador de caño largo cromado.
- Cartuchos encapsulados para una mayor comodidad e higiene en el mantenimiento.
- Sistema de filtración por ósmosis inversa 5 etapas. Filtración mixta de sedimentos+prefiltro GAC, membrana O.I., postfiltro mixto de carbón y filtro de finos.
- Acumulador de membrana, para acumulación del agua osmotizada. Capacidad 4,5 lts a 3,5 kg/cm<sup>2</sup>.
- Completamente ensamblados en caja compacta (aloja el acumulador en su interior). Incluyen tubos y accesorios de instalación.
- Salinidad máxima 2.500 mg/l.
- Límites presión de trabajo 2,8 - 7,0 bar.
- Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.
- El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.
- **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**

Modelo	Producción	Membrana	Bomba	Rechazo
GENIUS COMPACT	120 l/d	50 gpd	NO	>90%
GENIUS COMPACT/P	150 l/d	75 gpd	SÍ	>90%

Modelo	Código	Cat.	Emb.
GENIUS COMPACT	304073	C	1
GENIUS COMPACT/P	304074	C	1

Recambios	Código	Ud.	Cat.	Emb.
Cart. Prefiltración 5µm In-Line 2½"x12"	304109	1	C	25
Cart. Carbón Activo GAC In-line 2½"x12"	304112	2	C	25
Cart. Carbón Activo In-Line 2"x10" Antibacterias	304110	1	C	25
Membrana poliamida O.I. FCS 50gpd	304114	1	C	25
Kit Cart. In-Line 2½"NPT Genius COMPACT	304389	1	C	1