

## ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA GENIUS PRO

Equipo de ósmosis inversa doméstico para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.



- Equipos de funcionamiento automático.
- Equipo O.I. 5 etapas. Filtración + decoloración UDF + decoloración CTO + membrana O.I. + GAC in-line.
- Incorpora manómetro.
- Sin electricidad.
- Diseñados para su instalación debajo de la fregadera, incluye grifo dispensador de caño largo cromado.
- Acumulador de membrana, para acumulación del agua osmotizada. Capacidad 7 lts a 3,5 kg/cm<sup>2</sup>.
- Completamente ensamblados. Incluyen tubos y accesorios de instalación.

- Salinidad máxima 2.500 mg/l.
- Límites presión de trabajo: 2,5 - 5,6 bar.
- Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.
- El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.
- **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**

Modelo	Producción	Membrana	Bomba	Rechazo
GENIUS-PR050	110 l/d	70 gpd	No	>85%
GENIUS-PR050/PUMP	150 l/d	70 gpd	SI	>90%

Modelo	Código	Cat.	Emb.
GENIUS-PR050	304040	C	1
GENIUS-PR050/PUMP	304039	C	1