

# ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA GENIUS

Equipos de ósmosis inversa domésticos para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.



## GENIUS-4/75/FLM

- Equipo O.I. 5 etapas. Filtración + decoloración UDF + decoloración CTO + membrana O.I. + GAC in-line.
- Incorpora flushing manual y manómetro.
- Sin electricidad.

## GENIUS-4/75/PUMP

- Equipo O.I. 5 etapas. Filtración + decoloración UDF + decoloración CTO + bomba booster + membrana O.I. + GAC in-line.
- Tensión eléctrica 220-24V DC.

## GENIUS-4/75/P+UV

- Equipo O.I. 5 etapas. Filtración + decoloración UDF + decoloración CTO + bomba booster + membrana O.I. + U.V.
  - Tensión eléctrica 220-24V DC.
- No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.

## GENIUS-300

- Equipo O.I. 5 etapas. Filtración + decoloración UDF + decoloración CTO + bomba booster + 2 membranas O.I.
- Tensión eléctrica 220-32V DC.

## GENIUS-500

- Equipo O.I. 5 etapas. Filtración + decoloración UDF + decoloración CTO + bomba booster + 2 membranas O.I. + GAC in-line. Los elementos son de 20". Acumulador metálico 40 lts. Incorpora controlador electrónico con flushing automático y manómetro.
- Tensión eléctrica 220-32V DC.

Modelo	Producción	Membrana	Bomba	Rechazo
GENIUS-4/75/FLM	110 l/d	70 gpd	No	>85%
GENIUS-4/75/PUMP	150 l/d	70 gpd	Sí	>90%
GENIUS-4/75/P+UV	150 l/d	70 gpd	Sí	>90%
GENIUS-300	300 l/d	2x70 gpd	Sí	>90%
GENIUS-500	500 l/d	2x100 gpd	Sí	>90%

Modelo	Código	Cat.	Emb.
GENIUS-4/75/FLM	304041	C	1
GENIUS-4/75/PUMP	304043	C	1
GENIUS-4/75/P+UV	304042	C	1
GENIUS-300	304044	C	1
GENIUS-500	304045	C	1